

AFTER COOLER TYPE



PDS185SC (ボックス)



PDS75SC
(ボックス)



PDS100SC
(ボックス)



PDS130SC
(ボックス)



PDSF100SC
(ボックス)

■PDS-C(アフタクーラタイプ)仕様

項目	モデル	PDS75SC-5C1 (ボックス)	PDS100SC-5C1 (ボックス)	PDS130SC-5C3 (ボックス)	高圧1.03MPa PDSF100SC-5C3(ボックス)	PDS185SC-5C5 (ボックス)	
コンプレッサ 形 式		スクリュ回転形1段圧縮油冷式					
空 気 量 (m ³ /min)		2.1	2.8	3.7	2.8	5.2	
吐 出 圧 力 (MPa)		0.69 (7.0kgf/cm ²)			1.03 (10.5kgf/cm ²)	0.7 (7.14kgf/cm ²)	
潤 滑 油 量 (L)		11	11	15		15	
空 気 槽 容 量 (m ³)		0.02	0.02	0.02		0.02	
サービシア温度 (目安)		大気温+20℃					
サービシアバルブ・数量		20A・2ヶ	20A・2ヶ	20A・2ヶ		20A・3ヶ	
ディーゼル エンジン	名 称	シバウラS753-D	シバウラS773L-D	ヤンマー3TNV88-BDHK		ヤンマー4TNV88-BDXHKS	
	形 式	水冷4サイクル渦流室式			水冷4サイクル直噴式		
	定格出力 (kW [PS] /min ⁻¹)	15.2 [20.4] /3500	19 [25.8] /3500	26.9 [36.6] /3000		34.9 [47.5] /3000	
	使 用 燃 料	軽 油					
	燃料タンク容量 (L)	28	28	70		90	
	エンジンオイル量 (L)	4.2	4.8	6.7		7.4	
	冷 却 水 量 (L)	4.3	4.5	4.5		5.8	
	バ ッ テ リ	80D26R 1ヶ			85D26R 1ヶ		80D26R 1ヶ
寸法・質量	全 長 (mm)	1460	1460	1580		1850	
	全 幅 (mm)	750	750	890		950	
	全 高 (mm)	865	865	1080		1080	
	乾燥 (運転整備) 質量 (kg)	435 (475)	445 (485)	650 (730)		765 (860)	
	タイヤサイズ	—					

●全長は把手を含まない数値です。 ●外観および仕様は予告なく変更する場合があります。