

# HIGH PRESSURE TYPE



アフターラ仕様  
**PDSF315S**(ボックス)



**PDSF100S**  
(ボックス)



**PDSF140S**  
(ボックス)



**PDSF315S**  
(ボックス)

## ■高圧シリーズ仕様

項目	モデル	<b>PDSF100S-5C3</b> (ボックス)	アフターラ仕様 <b>PDSF100SC-5C3</b> (ボックス)	<b>PDSF140S-5C3</b> (ボックス)	アフターラ仕様 <b>PDSF140SC-5C3</b> (ボックス)	<b>PDSF315S-5C1</b> (ボックス)	アフターラ仕様 <b>PDSF315SC-5C1</b> (ボックス)
コンプレッサ	形式	スクリー回転形1段圧縮油冷式					
	空気量 (m <sup>3</sup> /min)	2.8		4.0		8.9	
	吐出圧力 (MPa)	1.03 (10.5kgf/cm <sup>2</sup> )					
	潤滑油量 (L)	15		15		50	
	空気槽容量 (m <sup>3</sup> )	0.02		0.02		0.098	
	サービスエアバルブ・数量	20A・2ヶ		20A・3ヶ		20A・4ヶ 50A・1ヶ	
ディーゼルエンジン	名称	ヤンマー3TNV88-BDHK		ヤンマー4TNV88-BDHKS		いすゞCI-4JJ1X	
	形式	水冷4サイクル直噴式		水冷4サイクル直噴式		水冷4サイクル直噴式過給器給気冷却器付	
	定格出力 (kW [PS]/min <sup>-1</sup> )	26.9 [36.6]/3000		34.9 [47.5]/3000		84.4 [115]/2200	
	使用燃料	軽油					
	燃料タンク容量 (L)	70		90		180	
	エンジンオイル量 (L)	6.7		7.4		15	
	冷却水量 (L)	4.5		5.8		11	
	バッテリー	85D26R 1ヶ		85D26R 1ヶ		80D26R 2ヶ	
寸法・質量	全長 (mm)	1580		1850		2680	
	全幅 (mm)	890		950		1300	
	全高 (mm)	1080		1080		1400	
	乾燥(運転整備)質量 (kg)	640 (720)	650 (730)	740 (840)	750 (850)	1700 (1910)	1740 (1950)
	タイヤサイズ	—					

●全長は把手を含まない数値です。 ●外観および仕様は予告なく変更する場合があります。