



SDG60AS-7A6



SDG60AS-3A6



SDG100AS-3A6



SDG150AS-3A6



項目			モデル		SDG60AS-7A6		SDG60AS-3A6		SDG100AS-3A6		SDG150AS-3A6		
発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
	電源切替 △:製造時対応 オプション	複電圧	標準仕様										
		3電源	△										
		三相・単相	-										
	三相4線式 200V級	出力	kVA	50	60	50	60	80	100	125	150		
		電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
		電流	A	144	157	144	157	231	262	361	394		
	三相4線式 400V級	出力	kVA	50	60	50	60	80	100	125	150		
		電圧	V	400	440	400	440	400	440	400	440	400	440
		電流	A	72.2	78.7	72.2	78.7	115	131	180	197		
	単相3線式 100/200V級	出力	kVA	28.9	34.6	28.9	34.6	-	-	-	-		
		電圧	V	100/200	110/220	100/200	110/220	-	-	-	-		
		電流	A	144×2/144	157×2/157	144×2/144	157×2/157	-	-	-	-		
	単相 補助出力	出力 <sup>*1</sup>	kVA	15	16.5	15	16.5	20	22	20	22		
電圧		V	100	110	100	110	100	110	100	110			
専用端子		kVA	7.5×2セット	8.25×2セット	7.5×2セット	8.25×2セット	10×2セット	11×2セット	10×2セット	11×2セット			
コンセント		kVA	1.5×4口	1.65×4口	1.5×4口	1.65×4口	1.5×2口	1.65×2口	1.5×2口	1.65×2口			
励磁方式		ブラシレス											
極数	P	4											
力率		三相0.8(遅れ) 単相1.0											
名称		いすゞ BB-4BG1T		いすゞ BB-4BG1T		いすゞ DD-6BG1T		日野 J08C-UD					
形式		4気筒直噴式過給機付		4気筒直噴式過給機付		6気筒直噴式過給機付		6気筒直噴式過給機給気冷却器付					
総排気量	L	4.329		4.329		6.494		7.961					
定格出力	kW	48.1	57.4	48.1	57.4	73.6	91.2	118	140				
定格回転速度	min <sup>-1</sup>	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800	1,500	1,800				
使用燃料		軽油											
燃料タンク容量	L	400		170		225		265					
燃料消費量	50%負荷	L/hr	6.0	7.5	6.0	7.5	10.2	13.2	14.7	17.7			
	75%負荷	L/hr	8.6	10.5	8.6	10.5	14.5	19.0	19.4	24.3			
エンジンオイル量	L	14		14		18		24.5					
冷却水量	L	15		15		24		22					
バッテリー×数量		80D26R×1		80D26R×1		95D31R×2		95D31R×2					
寸法	全長×全幅×全高	mm	2,080×1,000×1,640		2,090×950×1,300		2,700×1,140×1,500		3,200×1,200×1,630				
	乾燥(運転整備)質量	kg	1,370(1,725)		1,280(1,440)		1,870(2,100)		2,590(2,850)				
排騒 方式	音響パワーレベル LwA <sup>*2</sup>	dB	83[超]		83[超]		84[超]		88[超]				
	音圧レベル(7m4方向、無負荷)	dB(A)	54	56	55	56	54	57	55	58			
	排出ガス対策指定		-		-		-		-				

※1 専用端子とコンセントの合計出力の値です。 ※2 音響パワーレベルは60Hz、無負荷定格回転の値です。[ ]内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。 ※     内は標準仕様の値です。